Connectez vos data centers facilement et rapidement

Solutions d'interconnexion de data center (DCI)

Nos solutions DCI de pointe permettent aux clients de relier plusieurs data centers, formant ainsi un réseau intégré qui partage les ressources, équilibre les charges et stimule la productivité globale. En disposant d'une infrastructure de data center robuste, les clients sont prêts à répondre aux demandes croissantes de bande passante et de migration vers le cloud.

Nous proposons aux clients deux types de solutions DCI, connectorisées ou épissurées. Ces deux solutions permettent de garantir en permanence la rapidité, la fiabilité et la sécurité des réseaux.

Mise en réseau à haut débit de data centers

Nos solutions DCI évolutives facilitent la mise en réseau rapide et efficace des data centers, en utilisant des options connectorisées ou épissurées. Assurez une connectivité réseau fiable et à haut débit avec AFL.

Rentabilité et efficacité

Nous concevons des solutions DCI dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les frais généraux et d'accélérer le déploiement.

Exécution rapide des projets

Nous disposons d'un stock complet de produits dans le monde entier, ce qui nous permet de proposer des délais courts pour les assemblages sur mesure.

Optimisation de l'équilibrage de charge

Nous nous engageons à fournir des technologies innovantes qui optimisent vos opérations.

Interconnexion de data center - Solutions connectorisées

Trunk MPO à fibre ultra-haute densité

- Options de câble intérieur/extérieur jusqu'à 3456f
- Connecteurs MPO Base-12, 16 ou 24 disponibles

Référence :
Configurateur de références disponible à l'adresse www.aflhyperscale.com/product/uhfc-mpo-trunk-assembly

Cadre de brassage MPO à fibre ultra-haute densité

- Possibilité d'acheminer jusqu'à 6912f dans des trunks MPO UHFC
- 12 plateaux de brassage avec 24 adaptateurs MPO sur chacun (jusqu'à 576f par plateau)

Référence :
12 plateaux : FXHIXXDXXX-01CN

© 2024, AFL, all rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Interconnexion de data center - Solutions d'épissure

Câbles SpiderWeb Ribbon® (SWR®)



Câble à tube enveloppant (WTC) intérieur ignifugé RI avec SpiderWeb Ribbon® (SWR®)

- Câbles disponibles dans des constructions de 144 fibres à 3456 fibres
- Utilise la technologie révolutionnaire SpiderWeb Ribbon



Câble à tube enveloppant (WTC) intérieur/extérieur ignifugé RIO avec SpiderWeb Ribbon® (SWR®)

- Réduisez le nombre de liaisons dans votre réseau en assurant une transition fluide entre les installations intérieures et extérieures à l'aide du même câble.



Câble à tube enveloppant (WTC) pour installations extérieures (OSP) avec SpiderWeb Ribbon® (SWR®)

- Constructions de câbles disponibles de 144 fibres à 1728 fibres
- Convient pour l'arrimage aérien, le tirage dans les conduits et l'éjection d'air dans les conduits

Les références de toutes les variantes de câbles sont disponibles à l'adresse www.aflhyperscale.com/products/spiderweb-ribbon-cables

Armoires d'épissure ruban

14RU

- 288f fibre simple
- Solution pré-équipée avec 12 plateaux d'épissure de 24f
- Ruban standard de 864f
- SWR® 1152f

Référence :
FXHCXXBXXX-02ZZ

20RU

- Solution pré-équipée avec 24 plateaux d'épissure de 144f
- Câble ruban standard de 864f
- SWR® 3456f

Référence :
FXHCAKDXXX-03ZZ

37RU

- Solution pré-équipée avec 48 plateaux d'épissure de 144f
- Câble ruban standard de 1728f
- SWR® 6912f

Référence :
FXHCALDXXX-04ZZ

Panneaux en V à accès frontal de la série U

2RU

- Solution pré-équipée avec 12 cassettes FVP LC 24f
- Densité maximale de :
- LC : 144 ports (288 fibres)

Référence :
F7HAADBPAX-15AM

6RU

- Solution pré-équipée avec 36 cassettes FVP LC 24f
- Densité maximale de :
- LC : 432 ports (864 fibers)

Référence :
F7HAAFBPAX-14AM

© 2024, AFL, all rights reserved. Specifications are subject to change without notice.