Conecte rápidamente y la perfección sus centros de datos

Soluciones de interconexión de centros de datos (DCI)

Nuestras innovadores soluciones DCI permiten a los clientes conectar varios centros de datos para formar una red integrada que comparta recursos, equilibre cargas de trabajo y mejore la productividad general. Al tener una sólida infraestructura de centros de datos, los clientes estarán preparados para satisfacer las exigencias cada vez mayores en materia de ancho de banda y migración a la nube.

Tenemos dos opciones de solución DCI disponibles para los clientes: conectorizada o fusionada. Ambas harán que las redes sean rápidas, fiables y seguras en todo momento.

Conexión de redes de centros de datos de alta velocidad

Nuestras soluciones DCI escalables facilitan una conexión de redes de centros de datos rápida y eficaz utilizando opciones conectorizadas o fusionadas. Garantice una conectividad de red fiable y de alta velocidad con AFL.

Rentable y eficiente

Diseñamos soluciones DCI con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir los gastos generales y acelerar el despliegue.

Rápida ejecución de proyectos

Mantenemos un inventario completo de productos en todo el mundo y ofrecemos breves plazos de entrega en montajes personalizados.

Equilibrio de cargas maximizado

Tenemos el compromiso de entregar tecnologías innovadoras que optimicen sus operaciones.

Interconexión de centros de datos conectorizada

Montaje preterminado MPO con un altísimo recuento de fibras

- Hasta 3456f en opciones de cable en interior/exterior
- Conectores MPO Base-12, Base-16 o Base-24 disponibles

Referencia:
Configurador de referencias disponible en www.aflhyperscale.com/product/uhfc-mpo-trunk-assembly

Marco de parcheo MPO con un altísimo recuento de fibras

- Permite hasta 6912f en montajes preterminados MPO UHFC
- 12 bandejas de parcheo con 24 adaptadores MPO en cada una (hasta 576f por bandeja)

Referencia:
12 bandejas: FXHIXXDXXX-01CN

© 2024, AFL, all rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Fusión de la interconexión de centros de datos

Cables de SpiderWeb Ribbon® (SWR®)



Cable de tubo envolvente (WTC) de interior, RI, ignífugo con SpiderWeb Ribbon® (SWR®)

- Cables disponibles en configuraciones de 144 fibras a 3456 fibras
- Utiliza la tecnología vanguardista SpiderWeb Ribbon



Cable de tubo envolvente (WTC) de interior/exterior, RIO, ignífugo con SpiderWeb Ribbon® (SWR®)

- Reduzca la cantidad de conexiones en su red al pasar sin problemas del interior al exterior usando el mismo cable



Cable de tubo envolvente (WTC) de planta exterior (OSP) con SpiderWeb Ribbon® (SWR®)

- Configuraciones de cable disponibles de 144 fibras a 1728 fibras
- Apropiado para sujeción aérea, extracción en conducto y chorro de aire en conducto

Las referencias de todas las variantes de cable están disponibles en www.aflhyperscale.com/products/spiderweb-ribbon-cables

Armarios de empalme de fusión en masa

14RU

- Fibra simple de 288f
- 12 bandejas de fusión precargadas x 24f
- Cinta estándar de 864f
- SWR® de 1152f

Referencia:
FXHCXXBXXX-02ZZ

20RU

- 24 bandejas de fusión precargadas x 144f
- Cinta estándar de 864f
- SWR® de 3456f

Referencia:
FXHCAKDXXX-03ZZ

37RU

- 48 bandejas de fusión precargadas x 144f
- Cinta estándar de 1728f
- SWR® de 6912f

Referencia:
FXHCALDXXX-04ZZ

Paneles V de acceso frontal de U-Series

2RU

- 12 casetes FVP LC precargados x 24f
- Densidad máxima de:
- LC: 144 puertos (288 fibras)

Referencia:
F7HAADBPAX-15AM

6RU

- 36 casetes FVP LC precargados x 24f
- Densidad máxima de:
- LC: 432 puertos (864 fibras)

Referencia:
F7HAAFBPAX-14AM

© 2024, AFL, all rights reserved. Specifications are subject to change without notice.